

TECHNICKÝ LIST

Pattex Power Tape

UNIVERZÁLNA LEPIACA PÁSKA



VLASTNOSTI

- ▶ príľne aj k vlhkým povrchom
- ▶ extra pevná - udrží až 17 kg
- ▶ odoláva tlaku vody a vzduchu do 4 barov
- ▶ tepelná odolnosť: -5°C až +70°C
- ▶ ľahko odtrhateľná rukou

OBLASTI POUŽITIA

Lepiaca páska na 1001 použití v domácnosti, v zamestnaní, pri športe, v záhrade, či chalupe. Lepí, spája, fixuje, opravuje, spevňuje, chráni. Nová technológia s vylepšenou príľnavosťou umožňuje aj lepenie materiálov s vlhkým povrchom (všetky druhy Power tape pások okrem transparentnej verzie Clear). Vďaka trojvrstvovej technológii je extra pevná, vodovzdorná, má vysokú príľnavosť k väčšine povrchov, jednoducho sa dá odtrhnúť rukou bez použitia nožníc. Mimoriadne kvalitná lepiaca páska spevnená tkaninou na profesionálne použitie: na lepenie, prípevňovanie, spájanie, montáže, opravy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál nosiča:	tkanina potiahnutá polyetylénom
Lepidlo:	syntetický kaučuk
Hrúbka:	210 ± 0,20 μm
Pevnosť v ťahu:	viac ako 34 N/cm
Pružnosť:	viac ako 15%
Príľnavosť k nehrdzavejúcej oceli (PSTC-1) pri 180°C:	viac ako 15 N/cm
Tepelná odolnosť:	-5°C až +70°C
Pracovná teplota:	+10°C až +40°C
Skladovanie:	36 mesiacov od dátumu výroby pri teplote menej ako +40°C

BALENIE

Rolka: 10m (strieborná, čierna, transparentná)

Rolka: 25m (strieborná)

Rolka: 50m (strieborná)

SPRACOVANIE

Príprava povrchu:

Povrchy musia byť čisté a pri použití Pattex Power Tape Clear (transparentná verzia) suché. Ak je to nutné dôkladne ich očistite vhodnými odmasťovacími prostriedkami.

Aplikácia:

Lepiaca páska sa jednoducho otrháva v pozdĺžnom aj priečnom smere. Aj napriek vysokej lepivosti pásky sa veľmi ľahko odvíja a nanáša. Aj pri zmiešaní pásov je možné ich pohodlne a bez väčšej námahy odstrániť. Najvyššiu silu lepenia dosiahneme dobrým pritlačením pásky k povrchu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Skladujte na suchom mieste pri teplote +10°C až +30°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Akékoľvek zvyšky, ktoré zostanú na povrchu po odstránení pásky, môžu byť odstránené benzénom alebo inými podobnými rozpúšťadlami. Citlivé povrchy môžu byť pri odstraňovaní pásky poškodené. Ak máte pochybnosti, urobte vopred pokus s páskou na časti povrchu, ktorý nie je vidieť. Zlikvidujte ako domáci odpad.

UPOZORNENIE

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava

Tel.: 02/50 246 111

Fax: 02/50 246 384