

ULTRACARE FUGA FRESCA

Obnova škár

Polymérna náterová farba na obnovenie farebnosti cementových škár v obkladových prvkoch



OBLASTI POUŽITIA

UltraCare Fuga Fresca je náterová farba pripravená na použitie v interiéri, ktorá je vhodná na jednoduché a rýchle obnovenie alebo zmenu farby cementových škár v obkladových prvkoch.

Niektoré príklady použitia

UltraCare Fuga Fresca sa používa na odstránenie farebných nerovnomerností škár spôsobených napríklad nesprávnou aplikáciou škárovacích mált alebo na odstránenie nevzhľadných škvŕn spôsobených v priebehu prevádzky.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

UltraCare Fuga Fresca je polymérna náterová farba na báze akrylovej živice. Vďaka jej špeciálnym vlastnostiam a vysokej krycej schopnosti sa obnovené škáry vyznačujú rovnomernou farebnosťou, nízkou nasiakavosťou a jednoduchým čistením.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Nepoužívajte na aplikácie v exteriéri alebo na povrchoch vystavených trvalému zaťaženiu vodou (ako napr. plavecké bazény, nádrže).
- Pri aplikácii výrobku na povrchy z terracotty, na kamenné materiály s pórovitým a nasiakavým povrchom, aplikujte náter len v mieste škáry, aby neprichádzalo k vzniku flakov a škvŕn na priľahlých povrchoch.
- Výrobok aplikujte vždy na úplne vyzreté cementové škáry (čas vyzretia závisí od druhu použitej škárovacej malty).
- Nepoužívajte na epoxidové škáry a pružné škáry vytesnené s použitím silikónových alebo polyuretánových tmelov.
- **UltraCare Fuga Fresca** nepoužívajte na spevnenie drobných škár alebo škár s nízkou mechanickou pevnosťou.
- V prípade výraznej farebnej rozdielnosti pôvodnej škáry a nového uvažovaného odtieňu, bude pravdepodobne nevyhnutné aplikovať viac ako jednu vrstvu.

SPÔSOB POUŽITIA

Dávkovacia dóza

Dózu pred použitím pretrepte. Odskrutkujte uzáver a náterovú farbu aplikujte jemným zatlačením špongie na povrch škáry, ktorá musí byť čistá, zbavená voľných súčastí, plesní a výkvetov. Vyčkejte niekoľko minút až pokiaľ je náter suchý (v závislosti od okolitých podmienok). Vlhkou hubkou odstráňte všetky zvyšky náteru od okrajov škáry. Po aplikácii očistite dôkladne špongiu na dóze.

Vedro

Výrobok je pripravený na priame použitie.

Výrobok v nádobe pred použitím dostatočne premiešajte. Použitím štetca vhodnej veľkosti aplikujte náter na povrch škáry, ktorá musí byť čistá, zbavená voľných súčastí, plesní a výkvetov. Vyčkejte niekoľko minút až pokiaľ je náter suchý (v závislosti od okolitých podmienok). Vlhkou hubkou odstráňte všetky zvyšky náteru od okrajov škáry.

FAREBNOSŤ

Dostupné v 40 farebných odtieňoch.

SPOTREBA

V závislosti od rozmerov obkladového prvku a šírky škáry.

BALENIE

Nádob 1 kg a dávkovacia dóza 160 g.

SKLADOVANIE

24 mesiacov v pôvodných uzatvorených baleniach, skladovaný v bežných podmienkach.
Chráňte pred mrazom.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIA NA STAVBE

Inštrukcie na bezpečné použitie výrobku sú dostupné v aktuálnej verzii Karty bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.mapei.com.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Konzistencia:	hustá tekutina
Farby:	40 farebných odtieňov
Hustota:	1,37g/cm ³
pH:	9
Obsah sušiny:	62%
Viskozita podľa Brookfielda:	8 Pa·s (hriadel' 6 - otáčky 10)
Krycia schopnosť (kontrastný pomer):	96,93
Schopnosť zachytenia (UNI 10792):	ΔE^* 0,27
Odolnosť proti opotrebovaniu (DIN 53778):	> 10 000 cyklov
Odolnosť proti poveternostným vplyvom (ASTM G155), cyklus 1:	ΔE^* 0,04
Pracovná teplota:	od +5°C do +35°C
Pochôdnosť:	2 hodiny
Čakacia doba pred zaťažením vodou:	24 hodín

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácií s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedoplní ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOLVEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

UltraCare Fuga Fresca		
100	BIELA	
103	MESAČNÁ BIELA	
111	STRIEBORNO ŠEDÁ	
123	ANTICKÁ BIELA	
112	STREDNE ŠEDÁ	
113	CEMENTOVO ŠEDÁ	
114	ANTRACIT	
127	ARTKTICKÁ ŠEDÁ	
110	MANHATTAN	
187	LAN	
176	ZELENOŠEDÁ	
174	TORNÁDO	
125	KAMENNÁ ŠEDÁ	
119	LONDÝNSKA ŠEDÁ	
163	ORGOVÁN	
168	CERULEAN	
167	AVIO	
169	OCEĽOVO MODRÁ	
172	VESMÍRNA MODRÁ	
177	ŠALVIA	
130	JAZMÍN	
131	VANILKA	
137	KARIBIKSKÝ PIESOK	
132	BÉŽOVÁ	
138	MANDĽA	

141	KARAMEL	
142	HNEDÁ	
189	ŠPALDA	
133	PIESOK	
134	HODVÁB	
188	BISCUIT	
135	ZLATÝ PRACH	
152	TMAVO HNEDÁ	
144	ČOKOLÁDA	
149	VULKANICKÝ PIESOK	
145	TERRA DI SIENA	
143	TERRACOTTA	
136	BAHNO	
120	ČIERNA	
150	ŽLTÁ	

POZNÁMKA: Vzorkovník farieb považujte len za informatívny, mierne odchýlky v porovnaní so skutočnosťou môžu byť spôsobené nedostatočnou kvalitou tlače.

11009-1-2023 - SK

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.

