



COLOR VNÚTORNÁ FARBA NA STENY

OBĽASŤ NANÁŠANIA

Na ochranu a dekoráciu povrchov vnútorných stien a stropov.

Vhodná na všetky druhy minerálnych omietok, vlákno cementových dosiek, betónu, sadrokartónu, tapiet zo skleneného vlákna, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.

VLASTNOSTI

- priaznivá k životnému prostrediu a zdraviu
- vhodná na časté renovovanie povrchov stien
- jednoduché nanášanie
- vysoká paropriepustnosť
- odolnosť voči suchému oteru

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	akrylátová kopolymérová disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady
FAREBNÉ TÓNY	biela, HGMIX
LESK EN 13300	Mat
HUSTOTA	1,64- 1,68 g/ml
UMÝVATEĽNOSŤ (EN 13 300)	neumývateľná Class 5
RIEDENIE	vodou 10 do 15%
EU VOC kategória a limity	IIA (a), 30 g/l (2010); výrobok obsahuje: max.8g/l l
BALENIE	5 l, 14 l, 40 kg
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5 °C do +35 °C, suchá miestnosť) je upotrebitelný do dátumu, ktorý je uvedený na obale. NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANESENIA	štetec, valček
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20 °C, rel. vlhkosť 65%)	suchý a vhodný na nanášanie ďalšej vrstvy po 4 – 12 hodinách
POKRYTIE	Teoreticky: 1 l pri dvoch naneseníach postačuje na cca. 4 – 6 m ² Skutočná spotreba závisí od absorpcie a drsnosti podkladu
ČISTENIE NÁRADIA	ihneď po použití vodou

NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	KONEČNÝ NÁTER
Nový, nezafarbený podklad		1 x COLOR PENETRÁCIA 1:5	2 x COLOR VNÚTORNÁ FARBA NA STENY
Zafarbený disperznými farbami - viac vrstiev absorbujúcich, neumývateľných náterov - hladké, lesklé, umývateľné nátery	očistenie, odstránenie zle spojených častí, oprava poškodených miest vhodnou vyrovnávacou hmotou čistenie, brúsenie	1 x COLOR PENETRÁCIA 1:5	



POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- Pred použitím farbu dobre pomiešať.
- Čas schnutia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži.
- Ak sa farba riedi väčším množstvom vody ako je uvedené v návode, krycia schopnosť filmu sa úmerne tomu zníži.
- **HGMIX** - z dôvodu odchýlky v surovinách medzi jednotlivými šaržami môže dôjsť ku menším rozdielom vo farebnom odtieni - pre väčšie množstvá rovnakého odtieňa odporúčame použiť rovnakú šaržu.
- Farbu môžete tónovať pripravenými pigmentovými koncentrátmi maximálne do 3%. Pripravte si dostatok farby na celý povrch, ktorý chcete namaľovať.