

Resinence  
66 chemin des Collinons,  
45700 Mormant-sur-Vernisson, Francúzsko

## 1 Popis:

COVERLIGHT je živicový náter, ktorý absorbuje a uvoľňuje svetlo. Revolučná technológia umožňuje živici absorbovať svetlo (umelé alebo prírodné) a znova ho zvoľniť v úplnej tme. Vzhľadom a dizajnom poteší váš pohľad a rozjasní priestor.

## 2 Miesta použitia:

Coverlight je možné používať v interiéri aj exteriéri:

- drevo, betón, kameň, kov
- dlaždice, porcelánová kamenina atď.
  
- INTERIÉRY: STENY, DVERE, NÁBYTOK, DEKORÁCIE, SCHODY, OKRAJE SVIETIDIEL
- EXTERIÉRY: CHODNÍKY, TERASY, PLOTY A ZÁHRADKY, ZÁHRADNÝ NÁBYTOK, DVERE A POD..
  
- horizontálne povrchy by mali byť chránené dvojsložkovým tesniacim lakom DECORESINO COVERUP FINISH.

## 3 Príprava povrchu:

1. Pre lepšiu príľnavosť náteru povrch obrúste jemným brúsnym papierom č.240. Potom prach vysajte a očistite poriadne povrch
2. Povrch očistite a odmastite
  - Nepoužívajte čistiace prostriedky, mydlá alebo technický benzín, pretože tieto výrobky môžu zanechávať neviditeľnú a mastnú vrstvu, ktorá poškodzuje príľnavosť farby.
  - 24 hodín (bez prerušenia) nabíjanie na svetle = 10 hodín svietivosti.
  - Výťažnosť sa môže líšiť v závislosti od povrchu. Testy sa uskutočňovali pri teplote 20 ° C na hladkom povrchu.

## 4 Aplikácia:

### PRÍPRAVA FARBY:

1. Pred aplikáciou výrobok dokonale premiešajte.
2. Odporúčaná teplota pri príprave a spracovaní COVEREASY je medzi 14 ° C a 25 ° C.
3. Po použití obal dokonale uzavrite a náradie očistite vodou

COVERLIGHT sa aplikuje flockovým penovým valčekom alebo štetcom

- Aplikujte COVERLIGHT priamo na povrch bez základného náteru
- Hmotu dobre rozotrite (flockovým penovým valčekom) aby nedošlo k stekaniu a tvorbe kvapiek
- Niektoré materiály môžu vyžadovať aplikáciu viac vrstiev napr. ak je podklad pórovitý alebo má tmavý odtieň. V tomto prípade musí byť dodržaná doba schnutia medzi vrstvami 6 hodín.
- Zvýšenie počtu vrstiev zvyšuje svietivosť

Náradie okamžite očistite vodou pred jeho uschnutím.

### TIPY:

Svetelný smog z pouličného osvetlenia a reklám znižuje luminiscenčný efekt farby COVERLIGHT

Pre lepší výsledok odporúčame pred aplikáciou druhej vrstvy povrch prebrúsiť brúsnym papierom so zrnitosťou č.400.

Resinence  
66 chemin des Collinons,  
45700 Mormant-sur-Vernisson, Francúzsko

## 4 Spotreba:

COVEREASY je k dispozícii v nasledujúcich obaloch:

0,125 lit na +/- 2m<sup>2</sup>

0,5 lit na +/- 8m<sup>2</sup>

Výdatnosť sa môže líšiť v závislosti od podkladu

Testy výdatnosti boli vykonané pri teplote 20 ° C

## 5 Nástroje

• flockový lakovací valček 65mm alebo 110mm (odporúčame pravidelne meniť valček, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky)

## 6 Čistenie:

Okamžite po použití očistiť mydlom a saponátom.

## 7 Skladovanie:

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat. Nesmie zamrznúť. Po otvorení spotrebujte celý obsah. Výrobok je použiteľný do dátumu, ktorý je vyznačený na obale

## 8 VOC:

kategória A+

## 9 Špecifikácia:

**Lesk:** mat

**Farba:** biela alebo bezfarebná

**Teoretická výdatnosť:** ± 16 m<sup>2</sup> / L (jedna vrstva)

**Viskozita:** pripravená na aplikáciu

**VOC:** A+

**Aplikácia:** Materiál a okolie musia mať teplotu v rozsahu 16-26°C

**Suché na dotyk:** 2 hodiny

**Doba schnutia medzi vrstvami:** 6 hodín

**Doba schnutia:** 24 hodín

**Balenie:** 125 ml a 500 ml.

V SR dodáva:

**PAINTHOUSE, s.r.o.**

Turie 539

013 12 Turie

info@painthouse.sk, www.painthouse.sk

ŽIADNY / NÍZKY OBSAH PRCHAVÝCH LÁTKOK  
PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE V RÁMCI POŽIADAVIEK NA BEZPEČNOSŤ ARBO