

OPIS EFEKTU

MANHATTAN Classic Effect je jednovrstvová štruktúrna technika s jedinečným, príjemným efektom zamatu.

MANHATTAN Classic Effect spôsobí, že maľovaný povrch získa príjemnú, jemnú povahu. Vzhľadom na konečný výsledok môže byť použitý v miestnostiach používaných k práci a odpočinku.

SPOSOB FARBENIA

MANHATTAN Classic Effect sa vyskytuje v svetlých farbách (**MANHATTAN LIGHT BASE**) a tmavých farbách (**MANHATTAN DARK BASE**). Spôsob farbenia dostupný na webových stránkach www.cameleo.pl a v katalógu Cameleo Wall Coatings.

PRÍPRAVA POVRCHOV

Pred začatím nanášania dekoračného efektu Cameleo je treba vhodným spôsobom pripraviť podklad.

Nemaľované podklady:

Čerstvý cement, vápenocementové a nové betónové povrchy musia byť vyzrievané nie menej ako 30 dní. Sadrovú omietku nechajte zaschnúť. Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn. Sadrokartónové dosky, nerovné podlahy, trhliny vyrovnajte. Potom všetko raz alebo dvakrát upravíť základným náterom CAMEPRIMER P100.

Maľované podklady:

Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn, zvyškov lepidla. Celý povrch zdrsníť brúsny papierom s veľkosťou zŕn 120 - 150. Nerovný povrch, trhliny vyrovnajte, potom všetko upravte raz alebo dvakrát základným náterom CAMEPRIMER P300.

PRÍPRAVA FARBY

Potom premiešajte ručne, pridajte pigment Cameleo a opäť premiešajte s cieľom zjednotiť farbu. Pri metalických efektoch je treba pridať vhodné kovové aditívum **ADDITIVE 01 SILVER**) alebo (**ADDITIVE 02 GOLD**). V prípade práce na plochách väčších ako je výdatnosť balenia je nutné premiešať obsah jednotlivých balení v jednom zbernom balení.

CYKLY APLIKÁCIE

01

Výrobok: CAMEPRIMER P300

Výdatnosť: 115 ml/m² (jedna vrstva)

Nástroje pre aplikáciu: maliarsky štetec, maliarsky valček. Pred nanosením základného náteru v efekte **MANHATTAN Classic Effect**, nezabudnite základný náter CAMEPRIMER P300 zafarbiť vhodnou farbou. **Pre svetlé farby MANHATTAN LIGHT BASE je:** (2 ml) pigmentu č. 16 pre podkladovú farbu **CAMEPRIMER P300** (0.8 l). **Pre tmavé farby MANHATTAN DARK BASE je:** (20 ml) pigmentu č. 16 pre podkladovú farbu **CAMEPRIMER P300** (0.8 l). Po správnej príprave a zafarbení podkladovej farby CAMEPRIMER P300 maliarskym valčekom, ju naneste na stenu, v jednej alebo dvoch vrstvách.

Doba schnutia: 4 hod. (jedna vrstva)

2

Výrobok: MANHATTAN

Výdatnosť: 100 ml/m²

Náradie pre aplikáciu: maliarsky štetec, duo hladidlo

Na povrch upravený základným náterom naneste štetcom na farby MANHATTAN. Pracovať na povrchu 2-3 m². Po nanosení farby jemne vyhladiť povrch duo hladidlom a pokračovať v práci bez prestávok do celkového dokončenia povrchu efektom **MANHATTAN Classic Effect**. Nechajte úplne vyschnúť

Doba schnutia: 12 hod.

*Pre dodatočnú impregnáciu povrchu **MANHATTAN Classic Effect** po uplynutí 12 hodín na suchý povrch omietky, sa nanáša maliarskym valčekom bezfarebný lak CAMELAZUR L100 tak, aby nedošlo k vzniku škvŕn.*

Výdatnosť: 80 ml/m²

Nástroje aplikácie: maliarsky štetec, maliarsky valček.

Doba schnutia: 6 hod.

ČAS VYSÚŠANIA EFEKTU

Pri teplote 20°C, pri vlhkosti vzduchu 50%.

Suchý na dotyk: po 12 hodinách od nanosení poslednej vrstvy.

Úplné vytvrdenie: po 21 dňoch

ČISTENIE NÁSTROJOV

teplá voda so saponátom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU:

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky. **Vyčistite vodou so saponátom.**

PODMIENKY NANÁŠANIA

Teplota nanášania +10°C až +30°C

POKYNY

Technický List Efektu je popis efektu s etapami aplikácie. Nezaručuje správne vykonanie efektu. Konečná podoba plochy, na ktorej je vykonávaná dekoračná technika ovplyvňuje individuálny spôsob práce dodávateľa a jeho skúsenosti. Pred vykonaním dekoračného efektu sa odporúča vykonať ho na skúšobnej ploche.

POZNAMKY

Farby uvedené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb na stene. Farby sú závislé na aplikačnej metóde, textúre, lesku, osvetlení, insolácii ako aj typoch a intenzite ostatných farieb v okolí.

Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle. V každom prípade je treba dodržiavať zákony a predpisy a prípadne práva tretích strán.

*voliteľné riešenie

